

Konferenčné spätné projektory **FOCUS**



Spätné projektory **Focus** pokračujú v úspešnej tradícii spätných projektorov Vega. Modely **Focus** sú určené tým, ktorí potrebujú najkvalitnejšiu prezentačnú pomôcku. Jednotlivé modely (250W a 400W) sú určené pre rôzne vzdelávacie a obchodné použitie.



Modely **Focus** sú charakteristické sklopným ramenom, špeciálnym tichým chladiacim systémom, priečinkom pre kábel a starostlivo vybranými optickými prvkami. Špeciálne vyvinutá rotačná hlava (360°) umožňuje projekciu na všetky strany. Všetky modely sú vybavené dvoma žiarovkami s rýchlym meničom žiaroviek a užitočnou kontrolkou signalizujúcou vypálenie žiarovky. Integrovaný systém pre odstránenie farebných okrajov (fringing) umožňuje väčší rozsah veľkostí obrazu a vzdialeností. Modely VLS s vario-fokálnym premietacím objektívom umožňujú veľmi jednoduché zaostrenie.



Technické parametre:

Model	250 XLS	250 YLS	250 GLS	250 VLS	400 GLS	400 VLS
Žiarovka (W/V)	250/24	250/24	250/24	250/24	400/36	400/36
Typ žiarovky	EHI	EHI	EHI	EHI	EVD	EVD
Menič žiarovky	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Šetrič žiarovky (ekonomický vypínač)	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Indikátor vypálenej žiarovky	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Objektív (počet šošoviek)	1 - pevný	3 - pevný	3 - pevný	3 - vario	3 - pevný	3 - vario
Ohnisková vzdialenosť (f=mm)	295	315	315	280-320	315	280-320
Šírka obrazu v cm – min/max	100/400	90/400	90/400	100/400	90/400	100/400
Projekčná vzdialenosť v cm – min/max	120/450	120/450	120/450	120/450	120/450	120/450
Kondenzor	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Pracovná plocha (mm)	285x285	285x285	285x285	285x285	285x285	285x285
Sklopné rameno	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Fringing systém	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO	NIE
Poistka proti prehriatiu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Svetelný tok v lumenoch	2100	2300	2600	2400	4500	4300
Rozmery v mm dxšxv	365x385x600	365x385x600	365x385x600	365x385x600	365x385x600	365x385x600
Rozmery so sklopeným ramenom (mm)	550x385x290	550x385x290	550x385x290	550x385x290	550x385x290	550x385x290
Hmotnosť v kg netto/brutto(v kartóne)	12,1/14	12,1/14	12,1/14	12,1/14	13,1/15	13,1/15