


PRENOSNÉ SPÄTNÉ PROJEKTORY **SAVA**



Kufříkový prenosný spätný projektor spĺňa požiadavky na mobilnú prezentáciu. Charakteristické vlastnosti, ako sú jednoduché nastavenie a manipulácia, tichý chladiaci systém a dokonalý obraz vďaka špičkovým optickým prvkom (3-dielny vario objektív a kondenzátor) zaraďujú **Savu** medzi najlepšie prenosné spätné projektory. Ak sa vypáli žiarovka, rýchly menič žiarovky okamžite umožní aktiváciu náhradnej žiarovky. Súčasťou štandardnej výbavy je kufrík. Existuje v dvoch prevedeniach: s elektronickým a klasickým transformátorom. Elektronický je ľahší a vhodnejší v oblastiach s nestabilným zdrojom napätia.



Technické parametre:

	SAVA CLS	SAVA ELS
Žiarovky (W/V)	250/24	250/24
Typ žiarovky	EHJ	EHJ
Menič žiarovky	ÁNO	ÁNO
Šetrič žiarovky (ekonomický vypínač)	NIE	NIE
Systém napájania	Transformátor	Elektronický
Indikátor vypálenej žiarovky	-	-
Objektív (počet šošoviek)	3- vario	3 – vario
Ohnisková vzdialenosť (f = mm)	280-320	280-320
Šírka obrazu v cm – min/max	90 – 425	90 – 425
Projekčná vzdialenosť v cm – min/max	120 - 450	120 – 450
Kondenzor	ÁNO	ÁNO
Pracovná plocha (mm)	285x285	285x285
Poistka proti prehriatiu	ÁNO	ÁNO
Svetelný tok (lumenov)	2700	2800
Rozmery v mm dxšxv	440x305x450	440x305x450
Rozmery v zloženom stave (mm)	490x305x130	490x305x130
Hmotnosť v kg netto/brutto (v kartóne)	7,5/10,5	5,8/8

